

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Ahoi neomatik signalrot



GEHÄUSE

Edelstahl
Saphirglasboden
sechsfach verschraubt;
verschraubte Krone,
Kronenschutz

GLAS

gewölbtes Saphirglas

AUFZUG

Automatik

MASSE

Durchmesser 36,3 mm
Höhe 9,6 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 20 atm
(eignet sich zum Tauchen)

ZIFFERBLATT

signalrot, Stundenindizes
mit Superluminova rot

ZEIGER

rhodiniert, mit
Superluminova weiß
ausgelegt
Sekundenzeiger
neonorange

BAND

Textilband hellgrau,
gewebt, wasserfest
Bandanstoß 18 mm

REFERENZ

563



KALIBER

DUW 3001 - neomatik-
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE

3,2 mm

DURCHMESSER

12 $\frac{3}{4}$ Linien (28,8 mm)

GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute
Unruhspirale
NOMOS-Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender
Rotor
Glashütter
Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs
Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute
Schrauben
rhodinierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage