

NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt Ahoi neomatik signalweiß



GEHÄUSE
Edelstahl
Saphirglasboden

GLAS
gewölbtes Saphirglas

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 36,3 mm
Höhe 9,5 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 20 atm
(eignet sich zum Tauchen)

ZIFFERBLATT
signalweiß, Stundenindizes
mit Superluminova hellgrau
(grün nachleuchtend)

ZEIGER
temperaturgebläut, mit
Superluminova weiß
ausgelegt (grün
nachleuchtend)
Sekundenzeiger rot

BAND
Textilband hellgrau,
gewebt, wasserfest
Bandanstoß 18 mm

REFERENZ
564



KALIBER
DUW 3001 - neomatik-
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE
3,2 mm

DURCHMESSER
12 ¾ Linien (28,8 mm)

GANGRESERVE
ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute
Unruhspirale
NOMOS-Unruhbrücke
beidseitig aufziehender
Rotor
Glashütter
Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs
Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute
Schrauben
rhodinierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage