

# NOMOS GLASHÜTTE

## Datenblatt Ahoi



### GEHÄUSE

Edelstahl  
Saphirglasboden  
sechsfach verschraubt;  
verschraubte Krone,  
Kronenschutz

### GLAS

gewölbtes Saphirglas

### AUFZUG

Automatik

### MASSE

Durchmesser 40,3 mm  
Höhe 10,6 mm

### WASSERDICHTHEIT

bis 20 atm  
(eignet sich zum Tauchen)

### ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert,  
Stundenindizes mit  
Superluminova weiß

### ZEIGER

rhodiniert, mit  
Superluminova hellblau  
ausgelegt  
Sekundenzeiger  
neonorange

### BAND

Textilband blauschwarz,  
gewebt, wasserfest  
Bandanstoß 20 mm

### REFERENZ

550



### KALIBER

DUW 5001 - hauseigenes  
Manufakturkaliber mit  
Automatikaufzug

### WERKHÖHE

4,3 mm

### DURCHMESSER

13 ¾ Linien (31 mm)

### GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

### BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System  
temperaturgebläute  
Unruhspirale  
Sekundenstopp  
Glashütter Gesperr  
beidseitig aufziehender  
Rotor  
Glashütter  
Dreiviertelplatine  
Feinregulierung in sechs  
Lagen  
26 Rubine  
temperaturgebläute  
Schrauben  
rhodinierte  
Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff  
und NOMOS-Perlage  
Sperr- und Doppelrad mit  
Glashütter Sonnenschliff