

# NOMOS GLASHÜTTE

## Datenblatt Ahoi



**GEHÄUSE**  
Edelstahl  
Stahlboden  
sechsfach verschraubt;  
verschraubte Krone,  
Kronenschutz

**GLAS**  
gewölbtes Saphirglas

**AUFZUG**  
Automatik

**MASSE**  
Durchmesser 40,3 mm  
Höhe 10,5 mm

**WASSERDICHTHEIT**  
bis 20 atm  
(eignet sich zum Tauchen)

**ZIFFERBLATT**  
galvanisiert, weiß versilbert,  
Stundenindizes mit  
Superluminova weiß

**ZEIGER**  
rhodiniert, mit  
Superluminova hellblau  
ausgelegt  
Sekundenzeiger  
neonorange

**BAND**  
Textilband blauschwarz,  
gewebt, wasserfest  
Bandanstoß 20 mm

**REFERENZ**  
555



**KALIBER**  
DUW 5001 - hauseigenes  
Manufakturkaliber mit  
Automatikaufzug

**WERKHÖHE**  
4,3 mm

**DURCHMESSER**  
13 ¾ Linien (31 mm)

**GANGRESERVE**  
ca. 43 Stunden

**BESONDERHEITEN**  
NOMOS-Swing-System  
temperaturgebläute  
Unruhspirale  
Sekundenstopp  
Glashütter Gesperr  
beidseitig aufziehender  
Rotor  
Glashütter  
Dreiviertelplatine  
Feinregulierung in sechs  
Lagen  
26 Rubine  
temperaturgebläute  
Schrauben  
rhodinierte  
Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff  
und NOMOS-Perlage  
Sperr- und Doppelrad mit  
Glashütter Sonnenschliff