

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Lambda 39



GEHÄUSE
Roségold 18 kt, dreiteilig
Saphirglasboden

GLAS
Saphirglas

AUFZUG
Handaufzug

MASSE
Durchmesser 39,0 mm
Höhe 9,1 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER
Stahl, temperatungebläut

BAND
Horween Genuine Shell
Cordovan braun,
rembordiert, bombiert
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ
953



KALIBER
DUW 1001 - hauseigenes
Manufakturkaliber mit
Handaufzug und
Gangreserveanzeige

WERKHÖHE
3,6 mm

DURCHMESSER
14 ¼ Linien (32 mm)

GANGRESERVE
ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN
297°-Gangreserveanzeige
Doppelfederhaus
Sekundenstopp
handgravierter
Unruhkloben
Kanten von Hand angliert
und poliert
Glashütter
Dreiviertelplatine
Schraubenunruh
Feinregulierung in sechs
Lagen
Schwanenhalsfeinregulierung
29 Rubine, davon sechs in
polierten und
verschraubten Goldchatons
rhodinierte
Dreiviertelplatine mit
Sonnenstrahlenschliff