

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Ludwig Automatik



GEHÄUSE

Edelstahl, dreiteilig
Saphirglasboden

GLAS

Saphirglas

AUFZUG

Automatik

MASSE

Durchmesser 40,0 mm
Höhe 8,4 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER

Stahl, temperaturgebläut

BAND

Horween Genuine Shell
Cordovan schwarz
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ

251



KALIBER

DUW 5001 – hauseigenes
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE

4,3 mm

DURCHMESSER

13 ¾ Linien (31 mm)

GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute
Unruhspirale
Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
beidseitig aufziehender
Rotor
Glashütter
Dreiviertelplatine
Feinregulierung in sechs
Lagen
26 Rubine
temperaturgebläute
Schrauben
rhodinierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage
Sperr- und Doppelrad mit
Glashütter Sonnenschliff