

NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt Ludwig neomatik 39



GEHÄUSE
Edelstahl, dreiteilig
Saphirglasboden

GLAS
Saphirglas, innen
entspiegelt

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 38,5 mm
Höhe 7,0 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 5 atm
(eignet sich zum Duschen)

KALIBER
DUW 3001 - neomatik-
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE
3,2 mm

DURCHMESSER
12 $\frac{3}{4}$ Linien (28,8 mm)

GANGRESERVE
ca. 43 Stunden

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER
Stahl, temperurgebläut

BAND
Horween Genuine Shell
Cordovan schwarz,
rembordiert
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ
250

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperurgebläute
Unruhspirale
doppelt verschraubte
NOMOS-Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender
Rotor
Glashütter
Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs
Lagen
27 Rubine
temperurgebläute
Schrauben
rhodierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage