

NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt

Metro 38 Datum stadtschwarz



GEHÄUSE

Edelstahl
Saphirglasboden

GLAS

gewölbtes Saphirglas

AUFZUG

Handaufzug

MASSE

Durchmesser 38,5 mm
Höhe 7,7 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, rhodiniert,
Stundenindizes bei drei,
neun und zwölf Uhr mint
mint green indexes at
three, nine and twelve
o'clock

ZEIGER

rhodiniert
Sekundenzeiger rot

BAND

Horween Genuine Shell
Cordovan schwarz, mit
Schnellwechsel-
Federstegen
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ

1103



KALIBER

DUW 4101 - hauseigenes
Manufakturkaliber mit
Handaufzug und
Datumsanzeige

WERKHÖHE

2,8 mm

DURCHMESSER

14 ¼ Linien (32,1 mm)

GANGRESERVE

ca. 42 Stunden

BESONDERHEITEN

patentierte Datumsanzeige
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute
Unruhspirale
Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
Glashütter
Dreiviertelplatine
Feinregulierung in sechs
Lagen
23 Rubine
temperaturgebläute
Schrauben
rhodinierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage
Sperr- und Kronrad mit
Glashütter Sonnenschliff