

# NOMOS GLASHÜTTE

## Datenblatt Metro neomatik 41 Update



### GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig  
Saphirglasboden

### GLAS

gewölbtes Saphirglas

### AUFZUG

Automatik

### MASSE

Durchmesser 40,5 mm  
Höhe 9,1 mm

### WASSERDICHTHEIT

bis 5 atm  
(eignet sich zum Duschen)

### ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert,  
Stundenindizes bei drei, neun und  
zwölf Uhr  
Ringdatum  
patentierter Datumsanzeige

### ZEIGER

schwarz oxidiert

### BAND

Textilband dunkelgrau, gewebt,  
wasserfest, mit Schnellwechsel-  
Federstegen  
Bandanstoß 20 mm

### REFERENZ

1165



### KALIBER

DUW 6101 – neomatik-  
Manufakturkaliber mit  
Automatikaufzug und neomatik-  
Datumsmechanismus mit  
beidseitiger Schnellverstellung

### WERKHÖHE

3,6 mm

### DURCHMESSER

15 ½ Linien (35,2 mm)

### GANGRESERVE

ca. 42 Stunden

### BESONDERHEITEN

patentierter Datumsmechanismus  
NOMOS-Swing-System  
temperaturgebläute Unruhspirale  
doppelt verschraubte NOMOS-  
Unruhbrücke  
Sekundenstopp  
beidseitig aufziehender Rotor mit  
vergoldeter, erhabener Gravur  
Glashütter Dreiviertelplatine  
DUW-Reguliersystem  
Feinregulierung in sechs Lagen  
27 Rubine  
temperaturgebläute Schrauben  
rhodinierte Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff und  
NOMOS-Perlage  
vergoldete Gravuren