

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Metro neomatik 41 Update



GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig
Saphirglasboden

GLAS

gewölbtes Saphirglas

AUFZUG

Automatik

MASSE

Durchmesser 40,5 mm
Höhe 9,1 mm

WASSERDICHTIGKEIT

bis 5 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert,
Stundenindizes bei drei, neun und
zwölf Uhr
Ringdatum
patentierete Datumsanzeige

ZEIGER

schwarz oxidiert

BAND

Textilband dunkelgrau, gewebt,
wasserfest
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ

1165



KALIBER

DUW 6101 - neomatik-
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug und neomatik-
Datumsmechanismus mit
beidseitiger Schnellverstellung

WERKHÖHE

3,6 mm

DURCHMESSER

15 ½ Linien (35,2 mm)

GANGDAUER

ca. 42 Stunden

BESONDERHEITEN

patentierter Datumsmechanismus
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
doppelt verschraubte NOMOS-
Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor mit
vergoldeter, erhabener Gravur
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und
NOMOS-Perlage
vergoldete Gravuren