

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Datenblatt

### Orion neomatik doré



**GEHÄUSE**  
Edelstahl, dreiteilig  
gewölbter Saphirglasboden

**GLAS**  
gewölbtes Saphirglas

**AUFZUG**  
Automatik

**MASSE**  
Durchmesser 36,4 mm  
Höhe 8,5 mm

**WASSERDICHTIGKEIT**  
bis 5 atm  
(spritzwassergeschützt)

**ZIFFERBLATT**  
galvanisiert, weiß versilbert  
Indizes geprägt, diamantiert, in Gold

**ZEIGER**  
in Gold

**BAND**  
Horween Genuine Shell Cordovan  
braun, rebordiert  
Bandanstoß 18 mm

**REFERENZ**  
397



**KALIBER**  
DUW 3001 - neomatik-  
Manufakturkaliber mit  
Automatikaufzug

**WERKHÖHE**  
3,2 mm

**DURCHMESSER**  
12  $\frac{3}{4}$  Linien (28,8 mm)

**GANGDAUER**  
ca. 43 Stunden

**BESONDERHEITEN**  
NOMOS-Swing-System  
temperaturgebläute Unruhspirale  
doppelt verschraubte NOMOS-  
Unruhbrücke  
Sekundenstopp  
beidseitig aufziehender Rotor  
Glashütter Dreiviertelplatine  
DUW-Reguliersystem  
Feinregulierung in sechs Lagen  
37 Rubine  
temperaturgebläute Schrauben  
rhodinierte Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff und  
NOMOS-Perlage