

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Tangente 2date



GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig
Saphirglasboden

GLAS

entspiegeltes Saphirglas (Uhren-
und Bodenglas)

AUFZUG

Handaufzug

MASSE

Durchmesser 37,5 mm
Höhe 6,8 mm

WASSERDICHTIGKEIT

bis 5 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert
zwei Datumsanzeigen: NOMOS-
Ringdatum sowie Datumsfenster auf
6 Uhr rot

ZEIGER

rhodiniert

BAND

Horween Genuine Shell Cordovan
schwarz
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ

135



KALIBER

DUW 4601 - Manufakturkaliber mit
Handaufzug und
Datumsschnellverstellung

WERKHÖHE

2,8 mm

DURCHMESSER

15 1/3 Linien (34,6 mm)

GANGDAUER

ca. 52 Stunden

BESONDERHEITEN

Datumsmechanismus
NOMOS-Swing-System
gebläute Unruhspirale
skelettierter Unruhkloben
Sekundenstopp
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
23 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Sonnenstrahlenschliff, Perlage und
Glashütter Sonnenschliff auf Sperr-
und Kronrad
vergoldete Gravuren