

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Tangente 38 Datum



GEHÄUSE
Edelstahl
Saphirglasboden

GLAS
Saphirglas

AUFZUG
Handaufzug

MASSE
Durchmesser 37,5 mm
Höhe 6,8 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

KALIBER
DUW 4101 - hauseigenes
Manufakturkaliber mit Handaufzug
und Datumsanzeige

WERKHÖHE
2,8 mm

DURCHMESSER
14 ¼ Linien (32,1 mm)

GANGRESERVE
ca. 42 Stunden

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER
Stahl, temperatargebläut

BAND
Horween Genuine Shell Cordovan
schwarz
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ
130



BESONDERHEITEN
patentierte Datumsanzeige
NOMOS-Swing-System
temperatungebläute Unruhspirale
Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
Glashütter Dreiviertelplatine
Feinregulierung in sechs Lagen
23 Rubine
temperatungebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und
NOMOS-Perlage
Sperr- und Kronrad mit Glashütter
Sonnenschliff