

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt Tangente 38



GEHÄUSE
Edelstahl
Edelstahlboden

GLAS
Saphirglas

AUFZUG
Handaufzug

MASSE
Durchmesser 37,5 mm
Höhe 6,7 mm

WASSERDICHTIGKEIT
bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER
Stahl, temperaturgebläut

BAND
Horween Genuine Shell Cordovan
schwarz
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ
165



KALIBER
DUW 4001 – hauseigenes
Manufakturkaliber mit Handaufzug

WERKHÖHE
2,6 mm

DURCHMESSER
10 ½ Linien (23,3 mm)

GANGDAUER
ca. 53 Stunden

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
gebläute Unruhspirale
Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
17 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und
NOMOS-Perlage
Sperr- und Kronrad mit Glashütter
Sonnenschliff