

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Datenblatt

### Tangente Datum Gangreserve



#### GEHÄUSE

Edelstahl, dreiteilig  
Saphirglasboden

#### GLAS

Saphirglas

#### AUFZUG

Handaufzug

#### MASSE

Durchmesser 35,0 mm  
Höhe 6,6 mm

#### WASSERDICHTHEIT

bis 3 atm  
(spritzwassergeschützt)

#### ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

#### ZEIGER

Stahl, temperurgebläut

#### BAND

Horween Genuine Shell Cordovan  
schwarz  
Bandanstoß 18 mm

#### REFERENZ

131



#### KALIBER

DUW 4401 - hauseigenes  
Manufakturkaliber mit Handaufzug,  
Datum und Gangreserveanzeige

#### WERKHÖHE

2,8 mm

#### DURCHMESSER

14 ¼ Linien (32,1 mm)

#### GANGRESERVE

ca. 42 Stunden

#### BESONDERHEITEN

patentierte Datums und  
Gangreserveanzeige  
NOMOS-Swing-System  
temperurgebläute Unruhspirale  
Sekundenstopp  
Glashütter Gesperr  
Glashütter Dreiviertelplatine  
Feinregulierung in sechs Lagen  
23 Rubine  
temperurgebläute Schrauben  
rhodinierte Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff und  
NOMOS-Perlage  
Sperr- und Kronrad mit Glashütter  
Sonnenschliff