

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Tangente neomatik 39 platingrau



GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig
Saphirglasboden

GLAS

Saphirglas, innen entspiegelt

AUFZUG

Automatik

MASSE

Durchmesser 38,5 mm
Höhe 7,1 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 5 atm
(eignet sich zum Duschen)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, rhodiniert

ZEIGER

rhodiniert

BAND

Horween Genuine Shell Cordovan
schwarz, rebordiert
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ

144



KALIBER

DUW 3001 - neomatik-
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE

3,2 mm

DURCHMESSER

12 $\frac{3}{4}$ Linien (28,8 mm)

GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
doppelt verschraubte NOMOS-
Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und
NOMOS-Perlage