

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Datenblatt

### Tangente neomatik 39



#### GEHÄUSE

Edelstahl  
Saphirglasboden

#### GLAS

Saphirglas, innen  
entspiegelt

#### AUFZUG

Automatik

#### MASSE

Durchmesser 38,5 mm  
Höhe 7,2 mm

#### WASSERDICHTHEIT

bis 5 atm  
(eignet sich zum Duschen)

#### ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

#### ZEIGER

Stahl, temperaturgebläut

#### BAND

Horween Genuine Shell  
Cordovan schwarz,  
rembordiert  
Bandanstoß 19 mm

#### REFERENZ

140



#### KALIBER

DUW 3001 - neomatik-  
Manufakturkaliber mit  
Automatikaufzug

#### WERKHÖHE

3,2 mm

#### DURCHMESSER

12 ¾ Linien (28,8 mm)

#### GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

#### BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System  
temperaturgebläute  
Unruhspirale  
NOMOS-Unruhbrücke  
beidseitig aufziehender  
Rotor  
Glashütter  
Dreiviertelplatine  
DUW-Reguliersystem  
Feinregulierung in sechs  
Lagen  
27 Rubine  
temperaturgebläute  
Schrauben  
rhodierte  
Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff  
und NOMOS-Perlage