

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Datenblatt

### Tangente neomatik 39



GEHÄUSE  
Edelstahl  
Saphirglasboden

GLAS  
Saphirglas, innen entspiegelt

AUFZUG  
Automatik

MASSE  
Durchmesser 38,5 mm  
Höhe 7,2 mm

WASSERDICHTIGKEIT  
bis 5 atm  
(spritzwassergeschützt)

KALIBER  
DUW 3001 - neomatik-  
Manufakturkaliber mit  
Automatikaufzug

WERKHÖHE  
3,2 mm

DURCHMESSER  
12  $\frac{3}{4}$  Linien (28,8 mm)

GANGDAUER  
ca. 43 Stunden

ZIFFERBLATT  
galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER  
Stahl, temperatargebläut

BAND  
Horween Genuine Shell Cordovan  
schwarz, rebordiert  
Bandanstoß 19 mm

REFERENZ  
140

BESONDERHEITEN  
NOMOS-Swing-System  
temperatungebläute Unruhspirale  
doppelt verschraubte NOMOS-  
Unruhbrücke  
Sekundenstopp  
beidseitig aufziehender Rotor  
Glashütter Dreiviertelplatine  
DUW-Reguliersystem  
Feinregulierung in sechs Lagen  
27 Rubine  
temperatungebläute Schrauben  
rhodinierte Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff und  
NOMOS-Perlage