

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt

Tangente neomatik



GEHÄUSE
Edelstahl
Saphirglasboden

GLAS
Saphirglas

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 35,0 mm
Höhe 6,9 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert
Minuterie cyanblau

ZEIGER
schwarz oxidiert
Sekundenzeiger rot

BAND
Horween Genuine Shell Cordovan
schwarz, rembordiert
Bandanstoß 18 mm

REFERENZ
175



KALIBER
DUW 3001 - neomatik-
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE
3,2 mm

DURCHMESSER
12 $\frac{3}{4}$ Linien (28,8 mm)

GANGRESERVE
ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
doppelt verschraubte NOMOS-
Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und
NOMOS-Perlage