

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Datenblatt

### Tangente



#### GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig  
Edelstahlboden

#### GLAS

Saphirglas

#### AUFZUG

Handaufzug

#### MASSE

Durchmesser 35,0 mm  
Höhe 6,2 mm

#### WASSERDICHTIGKEIT

bis 3 atm  
(spritzwassergeschützt)

#### KALIBER

DUW 4001 - hauseigenes  
Manufakturkaliber mit Handaufzug

#### WERKHÖHE

2,6 mm

#### DURCHMESSER

10 ½ Linien (23,3 mm)

#### GANGDAUER

ca. 53 Stunden

#### ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

#### ZEIGER

Stahl, temperatargebläut

#### BAND

Horween Genuine Shell Cordovan  
schwarz  
Bandanstoß 18 mm

#### REFERENZ

101



#### BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System  
gebläute Unruhspirale  
Sekundenstopp  
Glashütter Gesperr  
Glashütter Dreiviertelplatine  
DUW-Reguliersystem  
Feinregulierung in sechs Lagen  
17 Rubine  
temperatargebläute Schrauben  
rhodinierte Werkoberflächen mit  
Glashütter Streifenschliff und  
NOMOS-Perlage  
Sperr- und Kronrad mit Glashütter  
Sonnenschliff