

NOMOS

GLASHÜTTE

Datenblatt Tangente



GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig
Saphirglasboden

GLAS

Saphirglas

AUFZUG

Handaufzug

MASSE

Durchmesser 35,0 mm
Höhe 6,6 mm

WASSERDICHTIGKEIT

bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER

Stahl, temperatargebläut

BAND

Horween Genuine Shell Cordovan
schwarz
Bandanstoß 18 mm

REFERENZ

139



KALIBER

DUW 4001 - hauseigenes
Manufakturkaliber mit Handaufzug

WERKHÖHE

2,6 mm

DURCHMESSER

10 ½ Linien (23,3 mm)

GANGDAUER

ca. 53 Stunden

BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System
gebläute Unruhspirale
Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
17 Rubine
temperatungebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und
NOMOS-Perlage
Sperr- und Kronrad mit Glashütter
Sonnenschliff