

NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt Tangomat



GEHÄUSE
Edelstahl
Stahlboden

GLAS
Saphirglas

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 38,3 mm
Höhe 8,2 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

KALIBER
DUW 5001 - hauseigenes
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE
4,3 mm

DURCHMESSER
13 ¾ Linien (31 mm)

GANGRESERVE
ca. 43 Stunden

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER
Stahl, temperatargebläut

BAND
Horween Genuine Shell
Cordovan schwarz
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ
641

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperatungebläute
Unruhspirale
Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
beidseitig aufziehender
Rotor
Glashütter
Dreiviertelplatine
Feinregulierung in sechs
Lagen
26 Rubine
temperatungebläute
Schrauben
rhodinierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage
Sperr- und Doppelrad mit
Glashütter Sonnenschliff