

NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt Zürich



GEHÄUSE

Edelstahl, dreiteilig
Saphirglasboden

GLAS

gewölbtes Saphirglas

AUFZUG

Automatik

MASSE

Durchmesser 39,8 mm
Höhe 9,6 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 3 atm
(spritzwassergeschützt)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert,
Indexe aufgesetzt,
rhodiniert

ZEIGER

rhodiniert, facettiert

BAND

Horween Genuine Shell
Cordovan schwarz
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ

801



KALIBER

Epsilon - hauseigenes
Manufakturkaliber mit
Automatikaufzug

WERKHÖHE

4,3 mm

DURCHMESSER

13 ¾ Linien (31 mm)

GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN

Sekundenstopp
Glashütter Gesperr
beidseitig aufziehender
Rotor
Glashütter
Dreiviertelplatine
Feinregulierung in sechs
Lagen
26 Rubine
temperaturgebläute
Schrauben
rhodinierte
Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff
und NOMOS-Perlage
Sperr- und Doppelrad mit
Glashütter Sonnenschliff