

NOMOS

GLASHÜTTE

Hoja de datos Lambda 39



CAJA
oro rosa 18 quilates,
tripartita
fondo de cristal de zafiro

CRISTAL
cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA
manual

TAMAÑO
diámetro 39,0 mm
altura 9,1 mm

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm
(a prueba de salpicaduras)

ESFERA
galvanizada, blanco
plateado

AGUJAS
en oro

CORREA
Horween Genuine Shell
Cordovan en marrón,
«rembordé» y acolchada
ancho de asa 20 mm

REFERENCIA
952



CALIBRE
DUW 1001 - calibre de
fabricación propia de
NOMOS con cuerda
manual e indicador de
reserva de marcha

ALTURA DE MOVIMIENTO
3,6 mm

DIÁMETRO
14 ¼ líneas (32,1 mm)

RESERVA DE MARCHA
hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS
barrilete de resorte motor
doble
puente de áncora grabado
a mano
cantos biselados y pulidos
a mano
platina de tres cuartos de
Glashütte
rueda de equilibrio
ajuste en seis posiciones
ajuste de cuello de cisne
29 rubíes, seis de ellas en
chatones de oro pulidos y
atornillados
superficie rodiada con
pulido radial y perlado
NOMOS
rueda de corona y
sombbrero de rueda de
corona con pulido radial
Glashütte