

NOMOS GLASHÜTTE

Scheda tecnica Lambda oro rosa



CASSA
oro rosa 18 kt, tripartita
fondello in vetro zaffiro

VETRO
vetro zaffiro a cupola con
rivestimento anti riflesso sul
lato interno

CARICA
manuale

DIMENSIONE
diametro 42,0 mm
spessore 9,0 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm
(resistente agli schizzi)

QUADRANTE
galvanizzato, bianco
placcato argento

LANCETTE
blu temperato

CINTURINO
Horween Genuine Shell
Cordovan marrone,
ribordato, imbottito
larghezza ansa 22 mm

RIFERIMENTO
932



CALIBRO
DUW 1001 - calibro
NOMOS realizzato
internamente con carica
manuale e indicatore di
riserva di carica

ALTEZZA MOVIMENTO
3,6 mm

DIAMETRO
14 ¼ linee (32,1 mm)

RISERVA DI CARICA
fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI
meccanismo di riserva di
carica 297°
doppi bariletti
meccanismo fermo
macchina
ponte del bilanciere inciso
a mano
bordi smussati e lucidati a
mano
platina tre quarti Glashütte
bilanciere con viti
regolato in sei posizioni
regolazione di precisione a
collo di cigno
29 pietre preziose, sei delle
quali in chaton d'oro
lucidati e avviati
superfici placcate rodio
con rifinitura a raggi di sole
e perlage NOMOS
corona di carica e base
della corona con finitura a
raggi di sole