

# NOMOS GLASHÜTTE

## Scheda tecnica Metro neomatik 41 Update



**CASSA**  
acciaio inossidabile, bipartita  
fondello in vetro zaffiro

**VETRO**  
vetro zaffiro a cupola

**CARICA**  
automatico

**DIMENSIONE**  
diametro 40,5 mm  
spessore 9,1 mm

**RESISTENZA ALL'ACQUA**  
fino a 5 atm  
(resistente agli schizzi)

**QUADRANTE**  
galvanizzato, bianco placcato  
argento, indici in corrispondenza  
delle 3, delle 9 e delle 12  
datario ad anello  
datario brevettato

**LANCETTE**  
nero ossidato

**CINTURINO**  
cinturino in tessuto grigio scuro,  
intrecciato, resistente all'acqua, con  
barrette a molla a sgancio rapido  
larghezza ansa 20 mm

**RIFERIMENTO**  
1165



**CALIBRO**  
DUW 6101 - calibro NOMOS  
realizzato internamente con carica  
automatica e meccanismo datario  
neomatik con funzionalità di  
correzione rapida bidirezionale

**ALTEZZA MOVIMENTO**  
3,6 mm

**DIAMETRO**  
15 ½ linee (35,2 mm)

**RISERVA DI CARICA**  
fino a 42 ore

**QUALITÀ SPECIALI**  
meccanismo datario brevettato  
Swing-System NOMOS  
spirale blu temperato  
ponte del bilanciere NOMOS, fissato  
con viti su entrambi i lati  
meccanismo di arresto dei secondi  
rotore di carica bidirezionale con  
incisione in rilievo placcata oro  
platina a tre quarti Glashütte  
regolazione DUW  
regolato in sei posizioni  
27 pietre preziose  
viti blu temperato  
superfici placcate rodio con rifinitura  
Glashütte e perlage NOMOS  
incisioni dorate