

NOMOS

GLASHÜTTE

Scheda tecnica

Tangente 38



CASSA
acciaio inossidabile
fondello in acciaio inossidabile

VETRO
vetro zaffiro

CARICA
manuale

DIMENSIONE
diametro 37,5 mm
spessore 6,7 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 3 atm
(resistente agli schizzi)

QUADRANTE
galvanizzato, bianco placcato
argento

LANCETTE
blu temperato

CINTURINO
Horween Genuine Shell Cordovan
nero
larghezza ansa 19 mm

RIFERIMENTO
165



CALIBRO
DUW 4001 - calibro NOMOS
realizzato internamente a carica
manuale

ALTEZZA MOVIMENTO
2,6 mm

DIAMETRO
10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA
fino a 53 ore

QUALITÀ SPECIALI
Swing-System NOMOS
spirale blu
meccanismo di arresto dei secondi
Glashütte
stopwork Glashütte
platina tre quarti Glashütte
sistema di regolazione DUW
regolato in sei posizioni
17 rubini
viti blu temperato
superfici placcate rodio con finitura
Glashütte e perlage NOMOS
corona di carica con finitura a raggi
di sole