

NOMOS

GLASHÜTTE

Scheda tecnica

Tangente neomatik 39



CASSA
acciaio inossidabile
fondello in vetro zaffiro

VETRO
vetro zaffiro con
rivestimento anti riflesso sul
lato interno

CARICA
automatica

DIMENSIONE
diametro 38,5 mm
spessore 7,2 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 5 atm
(indossabile sotto la
doccia)

CALIBRO
DUW 3001 - calibro
NOMOS realizzato
internamente con carica
automatica

ALTEZZA MOVIMENTO
3,2 mm

DIAMETRO
12 ¾ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA
fino a 43 ore

QUADRANTE
galvanizzato, bianco
placcato argento

LANCETTE
blu temperato

CINTURINO
Horween Genuine Shell
Cordovan nero, ribordato
larghezza ansa 19 mm

REFERENZA
140

QUALITÀ SPECIALI
Swing-System NOMOS
spirale blu temperato
ponte del bilanciere
NOMOS
meccanismo fermo
macchina
rotore di carica
bidirezionale
platina tre quarti Glashütte
sistema di regolazione
DUW
regolato in sei posizioni
27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio
con costolatura Glashütte e
perlage NOMOS