

NOMOS

GLASHÜTTE

Scheda tecnica

Tangente neomatik 39 grigio platino



CASSA
acciaio inossidabile, bipartita
fondello in acciaio inossidabile

VETRO
vetro zaffiro con rivestimento anti
riflesso sul lato interno

CARICA
automatico

DIMENSIONE
diametro 38,5 mm
spessore 6,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 5 atm
(resistente agli schizzi)

QUADRANTE
galvanizzato, placcato in rodio

LANCETTE
placcato in rodio

CINTURINO
Horween Genuine Shell Cordovan
nero, ribordato
larghezza ansa 19 mm

RIFERIMENTO
143



CALIBRO
DUW 3001 - calibro NOMOS
realizzato internamente con carica
automatica

ALTEZZA MOVIMENTO
3,2 mm

DIAMETRO
12 ¾ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA
fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI
Swing-System NOMOS
spirale blu temperato
ponte del bilanciere NOMOS, fissato
con viti su entrambi i lati
meccanismo fermo macchina
rotore di carica bidirezionale
platina tre quarti Glashütte
sistema di regolazione DUW
regolato in sei posizioni
27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio con
costolatura Glashütte e perlage
NOMOS