

NOMOS

GLASHÜTTE

Scheda tecnica

Tangente neomatik 39



CASSA

acciaio inossidabile, bipartita
fondello in acciaio inossidabile

VETRO

vetro zaffiro con rivestimento anti
riflesso sul lato interno

CARICA

automatica

DIMENSIONE

diametro 38,5 mm
spessore 6,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 5 atm
(indossabile sotto la doccia)

QUADRANTE

galvanizzato, placcato in rodio

LANCETTE

placcato in rodio

CINTURINO

Horween Genuine Shell Cordovan
nero, ribordato
larghezza ansa 19 mm

RIFERIMENTO

143



CALIBRO

DUW 3001 - calibro NOMOS
realizzato internamente con carica
automatica

ALTEZZA MOVIMENTO

3,2 mm

DIAMETRO

12 $\frac{3}{4}$ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

CARATTERISTICHE SPECIALI

Swing-System NOMOS
spirale blu temperato
ponte del bilanciere NOMOS, fissato
con viti su entrambi i lati
meccanismo fermo macchina
rotore di carica bidirezionale
platina tre quarti Glashütte
sistema di regolazione DUW
regolato in sei posizioni
27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio con
costolatura Glashütte e perlage
NOMOS