

# NOMOS GLASHÜTTE

## Scheda tecnica Tangente neomatik 41 Update



**CASSA**  
acciaio inossidabile, bipartita  
fondello in vetro zaffiro

**VETRO**  
vetro zaffiro con rivestimento anti  
riflesso

**CARICA**  
automatico

**DIMENSIONE**  
diametro 40,5 mm  
spessore 7,8 mm

**RESISTENZA ALL'ACQUA**  
fino a 5 atm  
(resistente agli schizzi)

**QUADRANTE**  
galvanizzato, bianco placcato  
argento  
anello datario

**LANCETTE**  
nere ossidate

**CINTURINO**  
Horween Genuine Shell Cordovan  
nero, ribordato  
larghezza ansa 20 mm

**RIFERIMENTO**  
180



**CALIBRO**  
DUW 6101 - calibro NOMOS  
realizzato internamente con carica  
automatica e meccanismo datario  
neomatik con funzionalità di  
correzione rapida bidirezionale

**ALTEZZA MOVIMENTO**  
3,6 mm

**DIAMETRO**  
15 ½ linee (35,2 mm)

**RISERVA DI CARICA**  
fino a 42 ore

**QUALITÀ SPECIALI**  
meccanismo datario brevettato  
Swing-System NOMOS  
spirale blu temperato  
ponte del bilanciere NOMOS, fissato  
con viti su entrambi i lati  
meccanismo di arresto dei secondi  
rotore di carica bidirezionale con  
incisione in rilievo placcata oro  
platina a tre quarti Glashütte  
regolazione DUW  
regolato in sei posizioni  
27 pietre preziose  
viti blu temperato  
superfici placcate rodio con rifinitura  
Glashütte e perlage NOMOS  
incisioni dorate