

NOMOS

GLASHÜTTE

Scheda tecnica

Tangente neomatik



CASSA
acciaio inossidabile
fondello in vetro zaffiro

VETRO
vetro zaffiro

CARICA
automatico

DIMENSIONE
diametro 35,0 mm
spessore 6,9 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA
fino a 5 atm
(resistente agli schizzi)

QUADRANTE
galvanizzato, bianco placcato
argento
indici dei minuti blu ciano

LANCETTE
nero ossidato
lancetta dei secondi rossa

CINTURINO
Horween Genuine Shell Cordovan
nero, ribordato
larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO
175



CALIBRO
DUW 3001 - calibro NOMOS
realizzato internamente con carica
automatica

ALTEZZA MOVIMENTO
3,2 mm

DIAMETRO
12 $\frac{3}{4}$ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA
fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI
Swing-System NOMOS
spirale blu
ponte del bilanciere NOMOS, fissato
con viti su entrambi i lati
meccanismo fermo macchina
rotore di carica bidirezionale
platina tre quarti Glashütte
sistema di regolazione DUW
regolato in sei posizioni
27 pietre preziose
viti blu temperato
superfici placcate rodio con
costolatura Glashütte e perlage
NOMOS