

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Scheda tecnica

### Tangente neomatik grigio platino



**CASSA**  
acciaio inossidabile, bipartita  
fondello in acciaio inossidabile

**VETRO**  
vetro zaffiro con rivestimento anti  
riflesso sul lato interno

**CARICA**  
automatico

**DIMENSIONE**  
diametro 35,0 mm  
spessore 6,7 mm

**RESISTENZA ALL'ACQUA**  
fino a 3 atm  
(resistente agli schizzi)

**QUADRANTE**  
galvanizzato, placcato in rodio

**LANCETTE**  
placcato in rodio

**CINTURINO**  
Horween Genuine Shell Cordovan  
nero, ribordato  
larghezza ansa 18 mm

**RIFERIMENTO**  
188



**CALIBRO**  
DUW 3001 - calibro NOMOS  
realizzato internamente con carica  
automatica

**ALTEZZA MOVIMENTO**  
3,2 mm

**DIAMETRO**  
12 ¾ linee (28,8 mm)

**RISERVA DI CARICA**  
fino a 43 ore

**QUALITÀ SPECIALI**  
Swing-System NOMOS  
spirale blu temperato  
ponte del bilanciere NOMOS, fissato  
con viti su entrambi i lati  
meccanismo fermo macchina  
rotore di carica bidirezionale  
platina tre quarti Glashütte  
sistema di regolazione DUW  
regolato in sei posizioni  
27 pietre preziose  
viti blu temperato  
superfici placcate rodio con  
costolatura Glashütte e perlage  
NOMOS