

# NOMOS GLASHÜTTE

## Scheda tecnica Tangente neomatik



### CASSA

acciaio inossidabile, bipartita  
fondello in vetro zaffiro

### VETRO

vetro zaffiro con rivestimento anti  
riflesso sul lato interno

### CARICA

automatica

### DIMENSIONE

diametro 35,0 mm  
spessore 6,9 mm

### RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm  
(resistente agli schizzi)

### QUADRANTE

galvanizzato, placcato in rodio

### LANCETTE

placcato in rodio

### CINTURINO

Horween Genuine Shell Cordovan  
nero, ribordato  
larghezza ansa 18 mm

### RIFERIMENTO

189



### CALIBRO

DUW 3001 - calibro NOMOS  
realizzato internamente con carica  
automatica

### ALTEZZA MOVIMENTO

3,2 mm

### DIAMETRO

12  $\frac{3}{4}$  linee (28,8 mm)

### RISERVA DI CARICA

fino a 43 ore

### CARATTERISTICHE SPECIALI

Swing-System NOMOS  
spirale blu temperato  
ponte del bilanciere NOMOS, fissato  
con viti su entrambi i lati  
meccanismo fermo macchina  
rotore di carica bidirezionale  
platina tre quarti Glashütte  
sistema di regolazione DUW  
regolato in sei posizioni  
27 pietre preziose  
viti blu temperato  
superfici placcate rodio con  
costolatura Glashütte e perlage  
NOMOS