

NOMOS

GLASHÜTTE

Scheda tecnica

Tangente



CASSA

acciaio inossidabile, bipartita
fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro

CARICA

manuale

DIMENSIONE

diametro 35,0 mm
spessore 6,6 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA

fino a 3 atm
(resistente agli schizzi)

QUADRANTE

galvanizzato, bianco placcato
argento

LANCETTE

blu temperato

CINTURINO

Horween Genuine Shell Cordovan
nero
larghezza ansa 18 mm

RIFERIMENTO

139



CALIBRO

DUW 4001 - calibro NOMOS
realizzato internamente a carica
manuale

ALTEZZA MOVIMENTO

2,6 mm

DIAMETRO

10 ½ linee (23,3 mm)

RISERVA DI CARICA

fino a 53 ore

QUALITÀ SPECIALI

Swing-System NOMOS
spirale blu
meccanismo di arresto dei secondi
Glashütte
stopwork Glashütte
platina tre quarti Glashütte
sistema di regolazione DUW
regolato in sei posizioni
17 rubini
viti blu temperato
superfici placcate rodio con finitura
Glashütte e perlage NOMOS
corona di carica con finitura a raggi
di sole