

# NOMOS GLASHÜTTE

## 仕様 タンジェント ネオマティック 39



ケース  
ステンレススチール, 2ピース  
ステンレススチールバック

ガラス  
内側無反射コーティングのサファイヤク  
リスタルガラス

巻き  
自動巻き

サイズ  
直径 38.5 mm  
厚さ 6.9 mm

防水性  
約5 気圧  
日常生活強化防水

文字盤  
亜鉛メッキ、ロジウムメッキ

針  
亜鉛メッキ

ストラップ  
ホーウィン社製シェルコードバン ブラッ  
ク(ヘリ返し仕上げ)  
ラグ幅 19mm

品番  
143



キャリバー  
DUW 3001 - 自社製ノモスキャリバー、  
自動巻き、青焼きヒゲゼンマイを用いた  
ノモスイング システム

ムーブメント高さ  
3.2mm

直径  
12 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> リーニュ (28.8 mm)

パワーリザーブ  
約43 時間

特別な機能  
青焼きヒゲゼンマイを用いたノモスイ  
ング システム  
両側ネジ固定ノモス・バランスブリッジ  
ストップセコンド機構  
両方向巻き上げローター  
グラスヒュッテ<sup>3</sup>/<sub>4</sub>プレート  
DUWレギュレトリーシステム  
6姿勢での調整  
ルビー27石  
青焼きネジ  
ロジウムメッキを施したムーブメント表  
面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ  
およびノモス・ペルラージュ仕上げ