

NOMOS

GLASHÜTTE

Data sheet

タンジェント・ネオマティック41アップデート



ケース

ステンレススチール, 2ピース
サファイアクリスタルガラス

ガラス

反射防止コーティングを施したサファイ
アクリスタルガラス

巻き

自動巻き

サイズ

直径 40.5mm
厚さ 7.8mm

防水性

約 5 気圧
日常生活防水

文字盤

亜鉛メッキ、白銀仕上げ
日付リング

針

黒染め

ストラップ

ホーウィン社製シェルコードバン ブ
ラック(ヘリ返し仕上げ)
ラグ幅 20mm

品番

180



キャリバー

DUW 6101 - ノモス自社製ネオマティッ
ク日付機能付き自動巻きネオマティッ
ク・キャリバー

ムーブメント高さ

3.6mm

直径

15 ½ リーニュ $\approx$ 35.2 mm

パワーリザーブ

約42時間

特別な機能

青焼きヒゲゼンマイを用いたノモススイ
ングシステム
両側ネジ固定ノモス・バランスブリッジ
秒針停止機構
ゴールドプレートエンボス加工付き両方
向巻き上げローター
グラスヒュッテ3/4プレート
DUW制御システム
6姿勢調整
42石
青焼きネジ
グラスヒュッテ・リブ付きノモス・ベル
ラージュ仕上げロジウムプレート加工表
面
ゴールド仕上げの刻印