

# NOMOS

## GLASHÜTTE

### Data sheet

### タンジェント



ケース  
ステンレススチール, 2ピース  
ステンレススチールバック

ガラス  
サファイヤクリスタルガラス

巻き  
手巻き

サイズ  
直径 35.0mm  
厚さ 6.2mm

防水性  
約3気圧  
日常生活防水

文字盤  
亜鉛メッキ、白銀仕上げ

針  
青焼き

ストラップ  
ホーウィン社製シェルコードバン  
ブラック  
ラグ幅 18mm

品番  
101



キャリバー  
DUW 4001 - 自社製ノモスキャリ  
バー、手巻き

ムーブメント高さ  
2.6mm

直径  
10 1/2 リーニュ (23.3 mm)

パワーリザーブ  
約53時間

特別な機能  
青焼きヒゲゼンマイを用いたノモス  
イングシステム  
秒針停止機構  
グラスヒュッテ式コハゼ  
グラスヒュッテ3/4プレート  
DUWレギュレトリーシステム  
6姿勢での調整  
ルビー17石  
青焼きネジ  
ロジウムメッキを施したムーブメント表  
面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ  
およびノモス・ペルラージュ仕上げ  
角穴車および丸穴車にグラスヒュッテ・  
サンバースト仕上げ