NOMOS GLASHÜTTE

Data sheet

タンジェント ネオマティック



ケース ステンレススチール サファイアクリスタルガラス

ガラス サファイヤクリスタルガラス

巻き 自動巻き

サイズ 直径 35.0mm 厚さ 6.9mm

防水性 約5気圧 日常生活防水 文字盤

亜鉛メッキ、白銀仕上げ シアンブルーの分マーカー

針 黒染め 赤秒針

ストラップ ホーウィン社製シェルコードバン ブ ラック(ヘリ返し仕上げ) ラグ幅 18mm

品番 175



キャリバー

DUW 3001 - 自社製ノモスキャリ バー、自動巻き、青焼きヒゲゼンマイを 用いたノモススイング システム

ムーブメント高さ 3.2mm

直径 12 ¾ リーニュ (28.8 mm)

パワーリザーブ 約43時間 特別な機能

ノモススウィングシステム 青色ヒゲゼンマイ ストップセコンド機構 両方向巻き上げローター グラスヒュッテ¾プレート DUWレギュレトリーシステム 6姿勢での調整

いビー27石 青焼きネジ

ロジウムメッキを施したムーブメント表面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ およびノモス・ベルラージュ仕上げ