

NOMOS GLASHÜTTE

仕様 タンジェント ネオマティック



ケース
ステンレススチール, 2ピース
サファイアクリスタルガラス

ガラス
内側無反射コーティングのサファイアクリスタルガラス

巻き
自動巻き

サイズ
直径 35.0 mm
厚さ 6.9 mm

防水性
約3 気圧
日常生活防水

文字盤
亜鉛メッキ、ロジウムメッキ

針
亜鉛メッキ

ストラップ
ホーウィン社製シェルコードバン ブラック(ヘリ返し仕上げ)
ラグ幅 18mm

品番
189



キャリバー
DUW 3001 - 自社製ノモスキャリバー、自動巻き、青焼きヒゲゼンマイを用いたノモスイングシステム

ムーブメント高さ
3.2mm

直径
12 ¾ リーニュ (28.8 mm)

パワーリザーブ
約43 時間

特別な機能
青焼きヒゲゼンマイを用いたノモスイングシステム
両側ネジ固定ノモス・バランスブリッジ
ストップセコンド機構
両方向巻き上げローター
グラスヒュッテ¼プレート
DUWレギュレトリーシステム
6姿勢での調整
ルビー27石
青焼きネジ
ロジウムメッキを施したムーブメント表面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ
およびノモス・ペルラージュ仕上げ