

NOMOS

GLASHÜTTE

新闻稿



没有小秒针表盘，Orion，Tangente，Tetra和Ludwig duo散发出简洁的优雅。当然，也像往常一样可靠而精准。

小确幸

NOMOS Glashütte推出两针款腕表，采用源自格拉苏蒂的高级机芯，简洁优雅，非常适合女性佩戴，价格亲和。

(2019年3月，格拉苏蒂) Tangente、Orion、Ludwig、Tetra是NOMOS Glashütte创立时便推出的四款经典之作。现在，经典系列推出全新款式，无处不折射着包豪斯风格的精髓。这些款式的腕表直径为33毫米（Tetra表壳边长为27毫米），衬托玉腕纤纤，非常受女性欢迎。但此次，新款腕表只设两根指针 – 因此被称为“两针款”。毕竟，生活中并非每一个人都行色匆匆，总是需要数秒度日。毋庸置疑，这些手动上链的腕表都采用来自格拉苏蒂的优质机芯，走时精准。

与其他经典的NOMOS腕表一样，这四款全新腕表的表壳采用不锈钢制成，表盘为银白色。银色的表壳配以金色的指针，令这些腕表非常适合搭配珠宝佩戴。摩卡棕时标几近黑色，但却更显柔和，米色的绒面皮表带也比经典的科尔多瓦马皮表带更加精致。这些新款腕表相比品牌的传统款式更显简约。

NOMOS

GLASHÜTTE

没有了秒针也意味着更为亲和的价格：Tangente、Ludwig、Tetra和Orion两针款腕表表现已上市，售价1050欧元起，可作为源自格拉苏蒂的完美礼物，为他人送去美好的小确幸。

四月份将在指定门店以及nomos-glashuette.com网站上开始发售。

如果您有进一步的媒体需求，请随时与我们联系。我们很高兴能为您提供最新的信息！

Wayne Yang
NOMOS Glashütte

wayne.yang@glashuette.com

NOMOS

GLASHÜTTE

技术参数

Tangente 33 duo



表壳
不锈钢, 两件式结构
不锈钢表背

表镜
蓝宝石水晶表镜

上链
手动上链

尺寸
直径 32.8 毫米
厚度 6.5 毫米

防水性能
达 3 个大气压

表盘
银白色

指针
镀金

表带
米色绒面麂皮
表耳宽度 17 毫米

型号
120



机芯
Alpha.2 - 自制手动上链机芯

机芯厚度
2.6 毫米

直径
10 1/2 法分 (23.3 毫米)

动力储存
长达 43 小时

特点
格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铬机芯表面饰有格拉苏蒂条纹以及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

NOMOS

GLASHÜTTE

技术参数

Orion 33 duo



表壳

不锈钢, 三件式结构
蓝宝石水晶玻璃

表镜

弧面蓝宝石水晶表镜

上链

手动上链

尺寸

直径 32.8 毫米
厚度 7.6 毫米

防水性能

达 3 个大气压

表盘

银白色
钻石抛光镀金立体时标

指针

镀金

表带

米色绒面麂皮
表耳宽度 17 毫米

型号

320



机芯

Alpha.2 - 自制手动上链机芯

机芯厚度

2.6 毫米

直径

10 ½ 法分 (23.3 毫米)

动力储存

长达 43 小时

特点

格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铬机芯表面饰有格拉苏蒂条纹以及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

NOMOS

GLASHÜTTE

技术参数

Ludwig 33 duo



表壳
不锈钢, 三件式结构
不锈钢表背

表镜
蓝宝石水晶表镜

上链
手动上链

尺寸
直径 32.8 毫米
厚度 6.5 毫米

防水性能
达 3 个大气压

表盘
银白色

指针
镀金

表带
米色绒面麂皮
表耳宽度 17 毫米

型号
240



机芯
Alpha.2 - 自制手动上链机芯

机芯厚度
2.6 毫米

直径
10 ½ 法分 (23.3 毫米)

动力储存
长达 43 小时

特点
格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铬机芯表面饰有格拉苏蒂条纹以及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

NOMOS

GLASHÜTTE

技术参数

Tetra 27 duo



表壳

不锈钢, 两件式结构

不锈钢表背

以四颗螺丝固定

表镜

蓝宝石水晶表镜

上链

手动上链

尺寸

尺寸 27.5 x 27.5 毫米

厚度 6.1 毫米

防水性能

达 3 个大气压

表盘

银白色

指针

镀金

表带

米色绒面麂皮

表耳宽度 18 毫米

型号

405



机芯

Alpha.2 - 自制手动上链机芯

机芯厚度

2.6 毫米

直径

10 ½ 法分 (23.3 毫米)

动力储存

长达 43 小时

特点

格拉苏蒂棘爪结构

格拉苏蒂四分之三夹板

六方位调校

17颗红宝石轴承

回火蓝钢螺丝

镀铬机芯表面饰有格拉苏蒂条

纹以及NOMOS鱼鳞纹

大钢轮与上发条齿轮饰有格拉

苏蒂日辉纹