

NOMOS GLASHÜTTE

技术参数

Metro neomatik 41 Update



表壳

精钢, 两件式结构
蓝宝石水晶底盖

表镜

弧面蓝宝石水晶表镜

上链机制

自动上链

尺寸

直径40.5毫米
厚度9.1毫米

防水性能

5个大气压

表盘

白色电镀银、位于3点钟、9点钟和12点钟位置的时标均为银色

日历圈

环形日历显示

指针

黑色漆面精钢指针

表带

深灰色织物表带/防水, 搭配快速更换生耳

表耳宽度 20毫米

型号

1165



机芯

DUW 6101 - NOMOS 自制neomatik
自动上链机芯, 配备 neomatik 日历显示
模组和双向快调功能

机芯厚度

3.6毫米

机芯直径

15 1/2法分 (35.2毫米)

动力储存

达42小时

特点

NOMOS 自制擒纵系统, 配蓝色合金游丝

NOMOS 横卧式表桥, 采用螺丝两端固定

带停秒装置的双向上链自动陀, 经镀金压印处理

格拉苏蒂四分之三夹板

DUW 调速系统

六方位调校

27 枚红宝石轴承

回火蓝钢螺丝

镀铬机芯表面饰有格拉苏蒂条纹与

NOMOS 鱼鳞纹